

D10B数码机主要参数

打印	生产效率	• 26 cm × 42 cm 400片/小时 • 52 cm × 42 cm 280片/小时
	打印高度	• 3-15 mm
	打印幅宽	• 55 x 60 cm
	适用面料	• 各种天然纤维、人造纤维、尼龙、化纤等
喷头	喷头数量	• 10个
	喷头类型	• 高精度理光5代灰度级工业喷头
	喷印精度	• 600 x 1200 dpi
	清洗方式	• 全自动清洗系统
	保湿方式	• 无接触式保湿
机器	整机尺寸	• 294 x 180 x 190 cm (L×W×H)
	包装重量	• 1500 kg
墨水	墨水种类	• 涂料
	墨水颜色	• 青、品红、黄、黑
软件	RIP软件	• Wasatch, Caldera
	操作系统	• Windows
工作环境	环境温度	• 25°C±2°C
	相对湿度	• 60%-70%
	电源供应	• AC 220V, 1 ph, 18 A, 50/60 Hz, 4 kW
	压缩空气	• 流量0.1立方米/分钟, 0.6 MPa

T5C椭圆机部分主要参数

台板数目	• 28 pcs	• 34 pcs	• 40 pcs	• 46 pcs	• 52 pcs	• 58 pcs	• 64 pcs	• 70 pcs
标准型号 (印一跳二)	• 6色	• 8色	• 10色	• 12色	• 14色	• 16色	• 18色	• 20色
印头数目 (可选)	• 6-16	• 8-22	• 10-28	• 12-30	• 14-30	• 16-30	• 18-30	• 20-30
印刷面积	• 55 x 70 cm (台板58 x 85 cm)			• 42 x 70 cm (台板45 x 85 cm)				
机器长度	• 1061cm	• 1266 cm	• 1472 cm	• 1678 cm	• 1884 cm	• 2090 cm	• 2296 cm	• 2505 cm
机器宽度	• 330 cm (含数码机为420 cm)							
机器高度	• 168 cm (含数码机为190 cm)							
气压规格	• 0.6-0.8 MPa (须经过干燥和过滤处理)							
总耗电量(kw)	• 5.4-8.6	• 6.2-11.0	• 7.0-13.4	• 7.8-15.0	• 8.6-15.0	• 9.4-15.0	• 10.2-15.0	• 11.0-15.0



深圳诚拓数码设备有限公司
地址：深圳龙岗区宝龙街道清风大道 39 号
(精密达数字文化产业园 C 栋 2-3 楼——汉弘集团)
电话：+86 0755-23080896 邮箱：info@hanglorygroup.com
传真：+86 0755-23217841 网址：www.hanglorygroup.com

© 以上信息仅供参考，深圳诚拓数码设备有限公司保留最终解释权，如有变动恕不另行通知，最终信息以合同为准。



Hybrid

全自动数码一体印花机

椭圆+数码印花模式开创者，数码印花解决方案专家





D10B数码机

国内首创椭圆+数码印花模式

- 开创全新印花流程，“单版铺底，数码直喷”，无需分色制版，极简流程提升效率
- 极速反应，实现快速订单调整，印花周期短，缓解库存压力
- 专业数码色彩管理与数码直喷技术，赋予图像照片级表现力
- 拥有成熟数码应用方案，与多种印花工艺完美结合，提升产品附加值
- 椭圆单元可作独立生产线，实现丝网印花全部功能
- 无水数码印花，全新生产模式满足环保要求

自成一体的设计，让印花更简单

- 数码单元与椭圆单元均由诚拓自主开发，无障碍兼容，带来极速流畅的用机体验
- 精准的台板走位与数码定位同步匹配，让印花品质非同凡响
- 双单元统一UI，同步配套软件系统，带来自成一体的交互与感知
- 一体机身无缝衔接，完美配套，消除了卡顿、等待带来的低效影响



一流实力，缔造一流品牌

- 与丝印巨头M&R 合作，引进现代集成制造系统CIMS及先进装配管理流程
- 专家级研发团队，行业深耕20余年，拥有多达73项专利
- 完善的售前打样及售后保障服务
- 服务网点覆盖全球，全方位高质售后服务响应
- 完善的个性化配套应用方案及专业操作培训

CNTOP



服务网点覆盖全球

顶尖数码技术，极致印花效果

- 行业领先的打印软件与墨路控制系统，行云流水般的喷墨效果
- 产能效率媲美传统印花(26 cm x 40 cm 400片/小时)
- 灰度级工业压电喷头，打印精度达600 x 1200 dpi
- 智能化作业管理，全自动喷头保养与维护，实现无人值守印花场景
- 专业数码印花涂料墨水，适配更广泛的浆料及面料
- 按需喷印模式实现低耗墨量，节约成本



小车喷印

