



预见
新价值
Predict The
New Value

HM1800B K12

工业级高速导带纺织数码印花机



优异的打印速度与精度
稳定可靠的设备质量



国际先进工业设计
优质图像数据处理技术



强大的研发团队，具有丰富行业经验
拥有27项专利



覆盖全国的售后团队
确保24小时售后服务响应



产品的高性价比
给客户带来高价值回报

设备参数

机型	HM 1800B K12				
打印参数					
打印精度	600 x 600 dpi (2 pass)	600 x 900 dpi (3 pass)	600 x 1200 dpi (4 pass)	600 x 1500 dpi (5 pass)	600 x 1800 dpi (6 pass)
打印速度	368 m ² /hr	271 m ² /hr	200 m ² /hr	157 m ² /hr	132 m ² /hr
打印模式	单/双向				
喷头数量	8到12个 (最多支持)				
颜色	青、品红、黄、黑 + 2 色或 4 色自由配置				
墨水	活性墨水、酸性墨水、分散墨水 (直喷/转印)、涂料墨水				
颜色模式支持	3 x 3,6 色模式、3 x 4,8 色模式				
墨水容量	15L				
材料 卷取 干燥					
可承印材料	棉、麻、丝、尼龙、涤纶、混纺、弹性面料等				
介质传送方式	导带连续传送、梭织面料专用放卷装置 + 针织面料放卷装置系统				
最大打印幅宽	1900 mm				
可用材料门幅	1920 mm				
可用材料克重	30 - 450 g/m ²				
材料最大重量	100 Kg (满幅宽时)				
最大可用卷径	标配:φ500mm A型架:φ1600mm(可选)				
烘燥方式	输送带 + 红外加热烘房 (可选蒸汽、电加热媒介) 摆臂式落布 (可选)				
废气处理	抽风强排				
电、气、水参数					
主机电压	AC220V~240V±10% 单相 主机:34A (7.4KW) + 导带烘干:25A (5.2KW) 50Hz/60Hz				
烘箱电压	AC380V±10%, 三相 25A(15.9 KW) 50Hz/60Hz				
供气压力流量	0.6 Mpa 3.5 m ³ /hr(干燥无油无水汽)				
环境要求					
温度范围	20~28 摄氏度 (68~77 华氏度)				
湿度范围	45-70%(无凝结)				
安装尺寸					
主机净尺寸	4656 mm x 2300 mm x 2277 mm (长 x 宽 x 高)		主机包装尺寸: 4850 mm x 2250 mm x 2250 mm (长 x 宽 x 高)		
烘箱净尺寸	2190 mm x 2850 mm x 1400 mm (长 x 宽 x 高)		烘箱包装尺寸: 2280 mm x 2960 mm x 1730 mm (长 x 宽 x 高)		
安装场地尺寸	8650mm x 7050mm (长宽) 非机器装机标准要求, 可根据场地适当调整				
重量					
主机重量	3.05吨		包装后重量: 3.9吨		
烘箱重量	1.2吨		包装后重量: 1.6吨		

© 以上信息仅供参考, 深圳弘美数码设备有限公司保留最终解释权, 如有变动恕不另行通知, 最终信息以合同为准。



深圳弘美数码设备有限公司

地址: 深圳龙岗区宝龙街道清风大道 39 号
(精密达数字文化产业园 C 栋 2-3 楼——汉弘集团)

电话: 0755-23080896

传真: 0755-23217841

网址: www.hanglorygroup.com

邮箱: info@hanglorygroup.com

