

设备主要参数

台板数目	•22 pcs	•28 pcs	•34 pcs	•40 pcs	•46 pcs	•52 pcs
标准型号 (印一跳二)	•6色	•8色	•10色	•12色	•14色	•16色
印头数目 (可选)	•6-14	•8-20	•10-26	•12-30	•14-30	•16-30
印刷面积	•100 x 70 cm (台板 120 x 74 cm)					
机器长度	•1240 cm	•1540 cm	•1830 cm	•2130 cm	•2430 cm	•2730 cm
机器宽度	•420 cm					
机器高度	•200 cm					
电源供应	•AC 380 V					
总耗电量	•5.4-8.6 kW	•6.2-11.0 kW	•7.0-13.4 kW	•7.8-15.0 kW	•8.6-15.0 kW	•9.4-15.0 kW
气压规格	•0.6-0.8 MPa (须经过干燥和过滤处理)					
工作产能	•300-500 pcs/h					



OvalPlus

全自动椭圆印花机

为客户带来更大幅面、更优品质、更高附加值的产品与解决方案



深圳诚拓数码设备有限公司
地址: 深圳市龙岗区园湖路322号(第三厂区)
电话: +86 0755-23007775
传真: +86 0755-23217841
邮箱: info-cntop@hanglorygroup.com
网址: www.cntopprint.cn



印花，岂止于大

大，有可为

- 超大120 cm x 74 cm台板，最大印刷面积高达100 cm x 70 cm
- 特制拓宽台车，更强耐用性与稳定性
- 一体化定制气缸，拓展调压阀可调范围
- 全系配件同步升级，大花型无忧生产
- 蜂窝结构复合台板，结实与轻便兼得



巧，夺天工

- 机体开放式设计，个性化拓展工位数量
- 印头灵活配置，不同工艺量身定制工位
- 平台化机身集成，预留接口，支持自主配备工艺配件
- 悬索桥梁式印头牵引，更牢固的结构体系
- 椭圆式框架，实现从面到线的降维拓展，节省空间



细，入毫芒

- 气动式全自动抬网
- 全自动网框锁定，更便捷的网框装卸体验
- 可进出式安全护栏，配置高灵敏度安全感应系统
- 快速装卸台板，成衣与裁片印花场景无缝切换
- 印头加配双导轨，平衡稳定性提升
- 全新可视化交互界面，直观掌控工作情况

精，妙绝伦

- 实现丝级精度套位，误差 ± 0.02 mm
- 平台化机身满足多条生产线并联生产
- 流水线运转模式，完美匹配多种印花工艺需求（水浆、胶浆、植绒、厚板、拔印、发泡、拉浆、龟裂等）
- 印头伺服传动，精准控制

CNTOP



服务网点覆盖全球

优，创一流

- 与丝印巨头M&R®合作，引进现代集成制造系统CIMS及先进装配管理流程
- 专家级研发团队，拥有73项专利
- 完善的售前打样及售后保障服务
- 提供完善的个性化配套应用方案及专业操作培训
- 服务网点覆盖全球，全方位高质一流售后服务响应

