

稳定可靠的生产表现



无缝钢架机身



防撞装置



吸附平台



色彩管理


人性化设计处处周到



自动测高



自动跳白



UV功率可调



智能RIP



翘曲整平



多种打印模式



防静电



喷头保护装置


工业级整体印刷解决方案



独立喷头驱动技术



自研整体控制系统



自研智能化MES系统



独立墨水产业链



全球化服务体系

设备参数

机型	HT3116UV	
喷头配置	京瓷	京瓷
喷头数量	4-8个(双排)	10个(对称排)
分辨率	605x1800dpi	363 x 3600dpi
打印速度	草图模式	90m ² /h
	生产模式	66m ² /h
	高精度模式	45m ² /h
打印模式	单向和双向	
最大打印宽幅	3.1m x 1.6m	
最大材料厚度	100mm	
适用介质	中纤板,刨花板,多层板,水泥板,硅酸钙板以及木纹、石纹、布纹等,地板、墙板、顶板,门板等	
墨水类型	环保UV固化墨水(不含VOC)	
墨水颜色	C、M、Y、K、Lc、Lm、W	
设备尺寸(长x宽x高)	5.22m x 2.71m x 1.38m	
设备净重	1450Kg	
设备毛重	2160Kg	
功耗	8.3kW(20A)	
用电	400VAC.50Hz 3P/N/PE	
Rip软件	Caldera	
UV固化方式	LED固化	
传输方式	高速PCIE	
环境要求	独立、洁净、低尘、少光照通风良好的工作间;环境温度:18°C~30°C(64°F-86°F);相对湿度:30%~70%(无冷凝)	

© 以上信息仅供参考，深圳市汉拓数码有限公司保留最终解释权，如有变动恕不另行通知，最终信息以合同为准。



HT3116UV平板打印机

解锁建材喷印新机遇

工业级高速，彰显惊艳美学

- 最高产能：120m²/h（对称排模式）
- 最高精度：363x3600dpi
- 喷头配置：京瓷

3米大幅面，广泛建材应用

- 适用于家装、工装，打印木纹、石纹、布纹等，地板、墙板、顶板，门板等

- 最高产能：90m²/h（双排模式）
- 最高精度：605x1800dpi
- 喷头配置：京瓷



深圳市汉拓数码有限公司

地址：深圳龙岗区宝龙街道清风大道39号
(精密达数字文化产业园C栋2-3楼——汉弘集团)

电话：+86 0755-2796 0460 邮箱：info@hanglorygroup.com
传真：+86 0755-2321 7841 网址：www.hanglorygroup.com

