

**设备参数**

机型	HT3200UV
喷头配置	京瓷
喷头数量	4-10(双排)
分辨率	363 * 3600 DPI
产能	草图模式 142 m <sup>2</sup> /h
	生产模式 105 m <sup>2</sup> /h
	高精模式 80 m <sup>2</sup> /h
最大打印幅宽	3.2 m
最大介质厚度	50 mm
适用介质	软膜、刀刮布、3P布、玻璃、瓷砖、亚克力、PVC板等各种卷材及板材
墨水类型	环保性UV固化墨水（不含voc）
墨水颜色	C, M, Y, K, W
设备尺寸 (长*宽*高)	5.62 * 1.45 * 1.8 m
设备净重	2460 KG
设备毛重	3330 KG
功率	9.0 kW (20 A)
用电	400 VAC. 50 Hz 3P/N/PE
RIP 软件	Caldera
UV 固化方式	LED
传输方式	高速PCIE传输
环境要求	独立、洁净、低尘、少光照、通风良好的工作间 环境温度：18 - 30°C (64 - 86°F) 相对湿度：30 - 70% (无冷凝)

© 以上信息仅供参考，深圳市汉拓数码有限公司保留最终解释权，如有变动恕不另行通知，最终信息以合同为准。


**深圳市汉拓数码有限公司**

 地址：深圳市龙岗区园湖路 322 号（第三厂区）  
 电话：+86 0755-2796 0460 邮箱：[info-handtop@hanglorygroup.com](mailto:info-handtop@hanglorygroup.com)  
 传真：+86 0755-2321 7841 网址：[www.hanglorygroup.com](http://www.hanglorygroup.com)


## HT3200卷平一体UV打印机 京瓷工业级压电陶瓷喷头系列

**为客户创造价值**
**做全球数码印刷领域领先的智能设备制造商**

- 丰富的行业应用，涵盖地铁、机场、大型商场品牌灯箱广告以及天花软膜工程等
- 国际先进工业设计，优质图像数据处理技术
- 全球先进的恒张力收放布系统，专注卷材打印
- 强大的研发团队，具有20年丰富行业经验，拥有39项专利
- 覆盖全球的售后团队，确保24小时售后服务响应
- 通过ISO:9001国际质量体系认证与欧盟TUV CE认证

# HT3200 卷平一体UV打印机

全新设计外观，宽幅卷板两用

打印幅宽3.2



京瓷KJ4A喷头

喷嘴数量:2656

物理分辨率:300 \* 2 DPI(双通道)

墨滴大小:4-6-10-14等多级灰度

点火频率:30 kHz

有效喷头宽度:112.35 mm



● 吸风区域调节

吸风区域可根据实际情况进行调节，方便打印不同尺寸的材料。

● 定位杆

定位杆能够准确的定位介质原点，让打印更为精准。

● 防静电棒可选

防静电棒套装可去除介质表面静电，大大减少飞墨，提升打印质量。

● 灵敏的小车防撞装置

小车采用防撞急停装置，防止车头意外刮擦导致喷头损伤。

● 高品质原装进口配件

配件采购自日本、德国、意大利等全球品牌供应商。

## 京瓷双排直线电机方案

感受行业先进的UV品质及产能

京瓷喷头是公认的高精度，高速度，高稳定的工业级喷头，在喷头行业屡获好评。与汉拓机器的完美结合，加之双排直线电机方案的再次升级，再次把京瓷喷头的打印效果发挥到出色水平，让广告行业见证高精度高速喷印的实力。

- 4 pass即可实现142 m<sup>2</sup>/h高产能打印。



小车车头

● 自动负压系统

自动控制负压，实现软件负压参数可视化准确定设。

● 京瓷喷头

可变墨滴技术，满足4-6-10-14等多级灰度，喷头物理分辨率达300 \* 2 DPI (双通道)。

● UV固化功率可调

LED灯功率均可进行参数调节，达到良好的固化效果。

● 自动测高系统

可实现最高50 mm厚度介质测高，自动探测打印高度。

● 张力调节装置



增添了张力辊来对张力进行调节控制，可减少材料褶皱。

● 自动纠偏系

自动纠偏装置可监测皮带运行情况，在皮带偏移时自动将其纠正到合适位置。



不可变点



可变点

灰度级打印

使用灰度级打印，不只是单纯的节省油墨成本。它还可以使打印出的图像效果更加细腻、色彩更加鲜艳，提高了画面的表现力，使其更加真实富有冲击力。



顶级RIP软件