







支持全新彩白彩UV方案 精微之处尽显至美细节



工业级高精密设备 结构精简设计,超高稳定性



正反面炫彩画面同步输出 多种色彩模式自由切换



确保介质不起皱 不走斜,提高打印效率与品质



精准高效的作业效率 超高性价比,强悍竞争力



覆盖全球的售后团队 24小时售后服务响应 客户后顾之忧

产品参数

机型 HT1800UV

喷头配置 理光6工业级灰度喷头

2-8个(三排) 喷头数量

分辨率 600X1800dpi

65m²/h

产能 56m²/h

 $41m^2/h$

打印模式 双向高速

1.8m 最大打印宽幅

最大介质厚度 50mm

软膜、刀刮布、车贴等常用卷材 适用介质

UV(不含VOC) 墨水类型

C,M,Y,K,Lc,Lm,W墨水颜色

设备尺寸(长x宽x高) 4515X960X1335mm

1200KG 设备净重

设备毛重 1500KG

4KW(19A) 功率

220VAC 50HZ 3P/N/PE 电源


RIP软件 Caldera

水冷UV-LED灯 UV固化方式

高速PCIE 数据传输方式

环境要求 独立、洁净、低尘、少光照、通风良好的工作间 环境温度:18°C~30°C(64°F-86°F) 相对湿度:30%~70%(无冷凝)







覆盖全球的售后团队, 24小时售后服务响应,客户后顾之忧

◎ 以上信息仅供参考,深圳市汉拓数码有限公司保留最终解释权,如有变动恕不另行通知,最终信息以合同为准。



深圳市汉拓数码有限公司

地址:深圳龙岗区宝龙街道清风大道39号 (精密达数字文化产业园C栋2-3楼——汉弘集团)

电话: +86 0755-2796 0460 传真: +86 0755-2321 7841 邮箱: info@hanglorygroup.com 网址: www.hanglorygroup.com



