

设备参数

机型		HT1610UV		HT2512UV		HT3116UV		HT3020UV		
喷头配置	理光G5	理光G6	理光G5	理光G6	理光G5	理光G6	理光G5	理光G6		
喷头数量	2-4 个 (单排)	2-4 个 (单排)	4-8个 (双排)	4-8个 (双排)	4-8 个 (双排)	4-8 个 (双排)	4-8 个 (双排)	4-8 个 (双排)		
分辨率										
1200*1200dpi										
产能	草图模式	20㎡/h	27㎡/h	42㎡/h	60㎡/h	50㎡/h	68㎡/h	54㎡/h	70㎡/h	
	生产模式	13㎡/h	20㎡/h	30㎡/h	45㎡/h	36㎡/h	45㎡/h	38㎡/h	46㎡/h	
	高精模式	10㎡/h	15㎡/h	21㎡/h	32㎡/h	23㎡/h	36㎡/h	27㎡/h	37㎡/h	
打印模式										
单向和双向										
最大打印幅宽			1.6m *1.0m		2.5m * 1.2m		3.1m * 1.6m		3.0m * 2.0m	
最大介质厚度										
100mm										
适用介质										
手机壳、玻璃、亚克力、木板、瓷砖、金属板、PVC板、波纹板、塑料、大理石、壁纸、灯箱布、PC、ABS、3C等各种板材										
墨水类型										
环保UV固化墨水 (不含voc)										
墨水颜色			C、M、Y、K、Lc、Lm、W (光油可选)		C、M、Y、K、Lc、Lm、W、V					
输入格式										
Adobe Postscript Level3、PDF、JPEG、TIFF、EPS、AI										
设备尺寸 (长*宽*高)			344m*2.21m*1.28m		4.67m * 2.51m * 1.38m		5.22m * 2.71m * 1.38m		5.22m * 3.24m* 1.38m	
设备净重			570KG		1150KG		1450KG		1520KG	
设备毛重			990KG		1745KG		2160KG		2330KG	
功率			5.3KW(27A)		8.3KW(20A)					
用电			230VAC.50Hz L/N/PE		400VAC.50Hz 3P/N/PE					
证书						CE, FCC				
RIP 软件						Caldera				
UV 固化方式						LED固化				
传输方式						高速PCIE传输				
环境要求						独立、洁净、低尘、少光照、通风良好的工作间 环境温度:18°C~30°C (64°F ~86°F) 相对湿度:30%~70% (无冷凝)				

© 以上信息仅供参考，深圳市汉拓数码有限公司保留最终解释权，如有变动恕不另行通知，最终信息以合同为准。



平板UV打印机 工业级高精喷头系列

为客户创造价值
做全球数码印刷领域领先的智能设备制造商

- 丰富的行业应用, 涵盖广告、标牌、精品礼品、手机电源壳、家具建材、装饰装修等行业
- 国际先进工业设计, 优质图像数据处理技术
- 强大的研发团队, 具有20年丰富行业经验, 拥有39项专利
- 覆盖全球的售后团队, 确保24小时售后服务响应
- 通过ISO:9001国际质量体系认证与欧盟TUV CE认证



HT3116UV 平板

打印尺寸3.1*1.6m

HT2512UV 平板

打印尺寸2.5*1.22m

HT1610UV 平板

打印尺寸1.6*1.0m

HT3020UV 平板

打印尺寸3.05*2.05m



小车车头

- 7 防静电棒可选
防静电棒套装，可去除介质表面静电，大大减少飞墨，提升打印质量。
- 8 集成软件功能
允许用户在软件当中调节设置所有的功能，可一边rip一边打印，提升工作效率。
- 9 高品质原装进口配件
配件采购自日本、德国、意大利等全球顶级供应商。
- 10 最高打印速度可达70平米/小时(HT3020双排理光G6)
设备拥有高质量的机械工艺以及软硬件性能，最高可实现70平米/小时高质量打印。

- 1 自动负压系统
自动控制负压，实现软件负压参数可视化精确设定。
- 2 理光G5喷头
可变墨滴技术，满足7-14-21三级灰度。

理光G6喷头
可变墨滴技术，满足5-10-15三级灰度。
- 3 UV固化功率可调
LED灯功率可进行参数调节，达到更好的固化效果。
- 4 自动测高系统
可实现最高100mm厚度介质测高，自动探测打印高度。
- 5 灵敏的小车防撞装置
小车采用防撞急停装置，防止车头意外刮擦导致喷头损伤。
- 6 吸风区域调节
吸风区域可根据实际情况进行调节，同时支持吸吹双向调节，让介质装卸变得更为简单。




顶级RIP软件




无噪、强劲的吸风平台



不可变点



可变点



灰度级打印
使用灰度级打印，不只是单纯的节省油墨成本。它还可以使打印出的图像效果更加细腻、色彩更加鲜艳，提高了画面的表现力，使其更加真实富有冲击力。

理光Gen5喷头

喷嘴数量:1280
物理分辨率:600dpi
墨滴大小:7-14-21三级灰度
最大点火频率:30KHz
有效喷头宽度:54.1mm



理光Gen6喷头

喷嘴数量:1280
物理分辨率:600dpi
墨滴大小:5-10-15三级灰度
最大点火频率:50KHz
有效喷头宽度:54.1mm

