

设备参数

机型			HT1600UV		HT2500UV		HT3200UV							
喷头配置			理光G5		理光G6		理光G5		理光G6					
喷头数量			2-4 个(单排)		2-8个(双排)		4-8 个(双排)		4-8 个(双排)					
分辨率			1200*1200dpi											
产能	草图模式	22㎡/h		46.5㎡/h		44㎡/h		65㎡/h		51㎡/h		74㎡/h		
	生产模式	14㎡/h		40㎡/h		32㎡/h		44㎡/h		36㎡/h		55㎡/h		
	高精模式	10㎡/h		29㎡/h		21㎡/h		30㎡/h		24㎡/h		40㎡/h		
打印模式			单向和双向											
最大打印幅宽			1.6m				2.5m				3.2m			
最大介质厚度			50mm											
适用介质			软膜、刀刮布、3P布、玻璃、瓷砖、亚克力、pvc板等各种卷材及板材											
墨水类型			环保UV固化墨水 (不含voc)											
墨水颜色			C、M、Y、K、Lc、Lm、W (光油可选)				C、M、Y、K、Lc、Lm、V、W							
输入格式			Adobe Postscript Level3、PDF、JPEG、TIFF、EPS、AI											
设备尺寸 (长*宽*高)			4.15*1.19*1.33m				5.49*1.15*1.38m				6.19*1.59*1.56m			
设备净重			760KG				1280KG				2260KG			
设备毛重			1170KG				1875KG				3130KG			
功率			5.3KW(27A)				8.0KW(20A)				9.0KW(20A)			
用电			230VAC. 50Hz L/N/PE				400VAC. 50Hz 3P/N/PE							
证书			CE / FCC											
RIP 软件			Caldera											
UV 固化方式			LED											
传输方式			高速PCIE传输											
环境要求			独立、洁净、低尘、少光照、通风良好的工作间 环境温度:18°C~30°C (64°F ~86°F) 相对湿度:30%~70% (无冷凝)											

© 以上信息仅供参考，深圳市汉拓数码有限公司保留最终解释权，如有变动恕不另行通知，最终信息以合同为准。



深圳市汉拓数码有限公司
地址：深圳龙岗区宝龙街道清风大道39号
(精密达数字文化产业园C栋2-3楼——汉弘集团)
电话：+86 0755-2796 0460 邮箱：info@hanglorygroup.com
传真：+86 0755-2321 7841 网址：www.hanglorygroup.com



卷平一体UV打印机 工业级高精喷头系列

为客户创造价值
做全球数码印刷领域领先的智能设备制造商

- 卷板两用，拥有丰富的行业应用，涵盖地铁、机场、大型商场品牌灯箱广告以及天花软膜工程等
- 国际先进工业设计，优质图像数据处理技术
- 强大的研发团队，具有20年丰富行业经验，拥有39项专利
- 覆盖全球的售后团队，确保24小时售后服务响应
- 通过ISO:9001国际质量体系认证与欧盟TUV CE认证



HT3200UV/HT2500UV/HT1600UV卷平一体UV打印机

HT3200UV 卷板

打印幅宽 3.2m

HT1600UV 卷板

打印幅宽 1.6m

HT2500UV 卷板

打印幅宽 2.5m

- 1

自动负压系统

自动控制负压，实现软件负压参数可视化准确设定。
- 2

理光G5喷头

可变墨滴技术，满足7-14-21三级灰度。

理光G6喷头

可变墨滴技术，满足5-10-15三级灰度。
- 3

UV固化功率可调

汞灯及LED灯功率均可进行参数调节，达到良好的固化效果。
- 4

自动测高系统

可实现最高50mm厚度介质测高，自动探测打印高度。
- 5

张力调节装置

增添了张力辊来对张力进行调节控制，可减少材料褶皱。
- 6

自动纠偏系统 (HT3200)

自动纠偏装置可监测皮带运行情况，在皮带偏移时自动将其纠正到合适位置。
- 7

吸风区域调节

吸风区域可根据实际情况进行调节，方便打印不同尺寸的材料。
- 8

定位杆

定位杆能够准确的定位介质原点，让打印更为精准。



小车车头

- 9

防静电棒可选

防静电棒套装可去除介质表面静电，大大减少飞墨，提升打印质量。
- 10

灵敏的小车防撞装置

小车采用防撞急停装置，防止车头意外刮擦导致喷头损伤。
- 11

高品质原装进口配件

配件采购自日本、德国、意大利等全球品牌供应商。
- 12

打印速度高达74平米/小时(HT3200双排理光G6)

设备拥有高质量的机械工艺以及软硬件性能，可实现74平米/小时高质量打印。



纠偏系统与张力调节装置



顶级RIP软件

理光Gen5喷头

喷嘴数量:1280
物理分辨率:600dpi
墨滴大小:7-14-21三级灰度
点火频率:30KHz
有效喷头宽度:54.1mm




理光Gen6喷头


喷嘴数量:1280
物理分辨率:600dpi
墨滴大小:5-10-15三级灰度
点火频率:50KHz
有效喷头宽度:54.1mm



不可变点



可变速点



灰度级打印

使用灰度级打印，不只是单纯的节省油墨成本。它还可以使打印出的图像效果更加细腻、色彩更加鲜艳，提高了画面的表现力，使其更加真实富有冲击力。