



汉弘集团  
HANGLORY GROUP

HOMER  
Digital Textile Printer  
弘 美 致 码

# Phoenix 180X系列

## Phoenix 1864 导带直喷机



Phoenix 180X系列机型适应  
最大 **1.8** 米打印幅宽需求



喷头配置：  
**64** (满配)



最高产能：  
**1786 m<sup>2</sup>/hr**



颜色模式：  
**4色、6色、7色、8色**模式



最大打印宽度：  
**1800 mm**



最大介质宽度：  
**1850 mm**

- 前所未有的澎湃生产力，见证直喷印花全新效能
- 胜任更高产量、品质以及更多应用场景的要求

打印参数					
喷头配置	32、48、56、64头/工业级压电喷头				
生产模式	打印精度	508 * 600 dpi (1pass)	600 * 600 dpi (1pass)	508 * 1200 dpi (2pass)	600 * 1200 dpi (2pass)
	打印产能 <small>(1.8米幅宽无羽化下测得)</small>	1786 m <sup>2</sup> /hr 992 m <sup>2</sup> /hr	1541 m <sup>2</sup> /hr 856 m <sup>2</sup> /hr	1020 m <sup>2</sup> /hr 563 m <sup>2</sup> /hr	860 m <sup>2</sup> /hr 478 m <sup>2</sup> /hr
颜色	青、品红、黄、黑+4专色				
颜色模式支持	4色、6色、7色、8色模式				
墨水	活性墨水、分散墨水、乳胶墨水、涂料墨水、酸性墨水				
墨水容量	30升/色				
材料   卷取   干燥					
材料信息	可用材料门幅	最大打印幅宽		可用材料克重	
	1850 mm	1800 mm		30 - 450 g/m <sup>2</sup>	
承印材料	棉、麻、丝、尼龙、涤纶、混纺等				
进布方式	可调恒张力集成式送卷: φ500 mm(标配)   A型架: φ1600 mm   布车   对边进布(可选)				
出布方式	打卷φ400 mm   布车(标配)				
烘箱热源	蒸汽(标配)、电、导热油、天然气、电+蒸汽、电+导热油				
电、气、水参数					
主机电压	AC380 V ± 10 %, 三相   50 Hz/60 Hz				
主机功率	标称功率: 20 KW, 32 A				
导带烘干电压	AC380 V ± 10 %, 三相   50 Hz/60 Hz				
导带烘干功率	实际使用功率: 9 KW(设置50度时)   标称功率: 11.5 KW, 22 A				
供气压力流量	0.6 Mpa   1 m <sup>3</sup> /hr(干燥无油无水汽)				
供水压力	0.3 Mpa, 1000 L/hr/set				
烘箱配电线缆要求	主机: 5*6 mm <sup>2</sup>   导带烘干系统: 5*6 mm <sup>2</sup>				
	烘房控制配线: 5*6 mm <sup>2</sup>   烘房电加热配线: 3*2.5 mm <sup>2</sup>				
环境要求					
温度范围	20-28°C (68~82°F)				
湿度范围	45-60 % (无凝结)				
安装尺寸					
主机净尺寸	5434 mm * 4858 mm * 2296 mm(长宽高)		主机净重	9.5吨 (根据软件算出, 非实称数据)	
包装箱尺寸	主机: 5660 mm * 2250 mm * 2550 mm(长宽高)		包装后重	11吨 (估算数据, 非实称数据)	
	进料: 2960 mm * 2250 mm * 2410 mm(长宽高)				
安装场地尺寸	14000 mm * 8000 mm(长宽) 非机器装机标准要求, 可根据场地适当调整				