



# Phoenix 270X系列

## Phoenix 2732导带直喷机



Phoenix 270X系列机型适应  
最大 **2.6** 米打印幅宽需求



喷头配置：  
**32** (满配)



最高产能：  
**1510 m<sup>2</sup>/hr**



颜色模式：  
**4色、6色、8色**模式



最大打印宽度：  
**2600 mm**



最大介质宽度：  
**2650 mm**

- 平稳连续量产，打造工业化数码印花“扩产利器”
- 多幅面可选，灵活的解决方案为企业带来更高效益

打印参数							
喷头配置	16, 24, 32个/工业级压电陶瓷喷头						
生产模式	打印精度	400*600 dpi (1pass)	508*600 dpi (1pass)	600*600 dpi (1pass)	400*1200 dpi (2pass)	508*1200 dpi (2pass)	600*1200 dpi (2pass)
	打印产能	1510 m <sup>2</sup> /hr 581 m/hr	1282 m <sup>2</sup> /hr 493 m/hr	1064 m <sup>2</sup> /hr 409 m/hr	780 m <sup>2</sup> /hr 300 m/hr	678 m <sup>2</sup> /hr 261 m/hr	564 m <sup>2</sup> /hr 217 m/hr
颜色	青、品红、黄、黑+4专色						
颜色模式支持	4色、6色、8色模式						
墨水	活性墨水、分散墨水、乳胶墨水、涂料墨水、酸性墨水						
墨水容量	15升/色						
材料   卷取   干燥							
材料信息	可用材料门幅		最大打印幅宽			可用材料克重	
	2650 mm		2600 mm			30—450 g/m <sup>2</sup>	
承印材料	棉、麻、丝、尼龙、涤纶、混纺等						
进布方式	可调恒张力集成式送卷：φ500 mm (标配)   A型架：φ1600 mm   布车   对边进布 (可选)						
出布方式	打卷φ400 mm   布车 (标配)						
烘箱热源	蒸汽 (标配)、电、导热油、天然气、电+蒸汽、电+导热油						
电、气、水参数							
主机电压	AC380V±10%，三相   50 / 60 Hz						
主机功率	标称功率：14 kW, 24 A						
导带烘干电压	AC380V±10%，三相   50 / 60 Hz						
导带烘干功率	标称功率：13 kW, 22 A						
供气压力流量	0.6 Mpa   1 m <sup>3</sup> /hr (干燥无油无水汽)						
供水压力	0.3 Mpa, 1000 L/hr/set						
烘箱配电线电缆要求	主机：5 * 6 mm <sup>2</sup>   导带烘干系统：5 * 6 mm <sup>2</sup> 烘房控制配线：5 * 6 mm <sup>2</sup>   烘房电加热配线：3 * 25 mm <sup>2</sup>						
环境要求							
温度范围	20 - 28 °C (68 - 82 °F)						
湿度范围	45 - 60% (无凝结)						
安装尺寸							
主机净尺寸	5700 mm * 2250 mm * 2250 mm (长宽高)						
主机包装尺寸	5400 mm * 3600 mm * 2215 mm + 3550 mm * 2250 mm * 2260 mm (长宽高)						
安装场地尺寸	14000 mm * 8500 mm (长宽) (非机器装机标准要求, 可根据场地适当调整)						
设备重量							
主机净重	5.50 T						
包装后重	6.70 T						
安全准则	CE						