



汉弘集团
HANGLORY GROUP

HOMER
Digital Textile Printer
弘 美 致 码

Phoenix 270X系列

Phoenix 2764 导带直喷机



Phoenix 270X系列机型适应
最大 **2.6** 米打印幅宽需求



喷头配置：
64 (满配)



最高产能：
2164 m²/hr



颜色模式：
4色、6色、7色、8色模式



最大打印宽度：
2600 mm



最大介质宽度：
2650 mm

- 前所未有的澎湃生产力，见证直喷印花全新效能
- 胜任更高产量、品质以及更多应用场景的要求

打印参数					
喷头配置	32、48、56、64头/工业级压电喷头		打印模式	单/双向	
生产模式	打印精度	508 * 600 dpi (1pass)	600 * 600 dpi (1pass)	508 * 1200 dpi (2pass)	600 * 1200 dpi (2pass)
	打印产能 <small>(2.5米幅宽无羽化下测得)</small>	2164 m ² /hr 865 m/hr	1842 m ² /hr 736 m/hr	1206 m ² /hr 482 m/hr	1014 m ² /hr 405 m/hr
颜色	青、品红、黄、黑+4专色				
颜色模式支持	4色、6色、7色、8色模式				
墨水	活性墨水、分散墨水、乳胶墨水、涂料墨水、酸性墨水				
墨水容量	30 升/色				
材料 卷取 干燥					
材料信息	可用材料门幅		最大打印幅宽		可用材料克重
	2650 mm		2600 mm		30 - 450 g/m ²
承印材料	棉、麻、丝、尼龙、涤纶、混纺等				
进布方式	可调恒张力集成式送卷: φ500 mm(标配) A型架: φ1600 mm 布车 对边进布(可选)				
出布方式	打卷φ400 mm 布车(标配)				
烘箱热源	蒸汽(标配)、电、导热油、天然气、电+蒸汽、电+导热油				
电、气、水参数					
主机电压	AC380 V ± 10 %, 三相 50 Hz/60 Hz				
主机功率	标称功率: 20 KW, 32 A				
导带烘干电压	AC380 V ± 10 %, 三相 50 Hz/60 Hz				
导带烘干功率	实际使用功率: 9 KW(设置50度时) 标称功率: 11.5 KW, 22 A				
供气压力流量	0.6 Mpa 1 m ³ /hr(干燥无油无水汽)				
供水压力	0.3 Mpa, 1000 L/hr/set				
烘箱配电 线缆要求	主机: 5*6 mm ² 导带烘干系统: 5*6 mm ²				
	烘房控制配线: 5*6 mm ² 烘房电加热配线: 3*2.5 mm ²				
环境要求					
温度范围	20-28 °C (68~82 °F)				
湿度范围	45-60 % (无凝结)				
安装尺寸					
主机净尺寸	6176 mm * 4858 mm * 2296 mm(长宽高)				
包装箱尺寸	主机: 6400 mm * 2250 mm * 2550 mm(长宽高)				
	进料: 3700 mm * 2250 mm * 2410 mm(长宽高)				
主机净重	10.8吨 (实称)				
包装后重	12.2吨 (实称)				