



# Phoenix 320X系列

## Phoenix 3264导带直喷机



Phoenix 320X系列机型适应  
最大 **3.2** 米打印幅宽需求



喷头配置：  
**64** (满配)



最高产能：  
**2434 m<sup>2</sup>/hr**



颜色模式：  
**4色、6色、7色、8色**模式



最大打印宽度：  
**3200 mm**



最大介质宽度：  
**3250 mm**

- 前所未有的澎湃生产力，见证直喷印花全新效能
- 胜任更高产量、品质以及更多应用场景的要求

## 打印参数

喷头配置	32、48、56、64头 / 工业级压电喷头			打印模式	单/双向
生产模式	打印精度	508 * 600 dpi (1pass)	600 * 600 dpi (1pass)	508 * 1200 dpi (2pass)	600 * 1200 dpi (2pass)
	打印产能 <small>(3.2米幅宽无羽化下测得)</small>	<b>2434 m<sup>2</sup>/hr</b> <b>760 m/hr</b>	<b>2068 m<sup>2</sup>/hr</b> <b>646 m/hr</b>	<b>1345 m<sup>2</sup>/hr</b> <b>420 m/hr</b>	<b>1122 m<sup>2</sup>/hr</b> <b>350 m/hr</b>
颜色	青、品红、黄、黑+4专色				
颜色模式支持	4色、6色、7色、8色模式				
墨水	活性墨水、分散墨水、乳胶墨水、涂料墨水、酸性墨水				
墨水容量	30升/色				

## 材料 | 卷取 | 干燥

材料信息	可用材料门幅	最大打印幅宽	可用材料克重
	3250 mm	3200 mm	30 - 450 g/m <sup>2</sup>
承印材料	棉、麻、丝、尼龙、涤纶、混纺等		
进布方式	可调恒张力集成式送卷: $\phi$ 500 mm(标配)   A型架: $\phi$ 1600 mm   布车   对边进布(可选)		
出布方式	打卷 $\phi$ 400 mm   布车(标配)		
烘箱热源	蒸汽(标配)、电、导热油、天然气、电+蒸汽、电+导热油		

## 电、气、水参数

主机电压	AC380 V $\pm$ 10 %, 三相   50 Hz/60 Hz
主机功率	标称功率: 20 KW, 32 A
导带烘干电压	AC380 V $\pm$ 10 %, 三相   50 Hz/60 Hz
导带烘干功率	标称功率: 15 KW, 29 A
供气压力流量	0.6 Mpa   1 m <sup>3</sup> /hr(干燥无油无水汽)
供水压力	0.3 Mpa, 1000 L/hr/set
烘箱配电 线缆要求	主机: 5*6 mm <sup>2</sup>   导带烘干系统: 5*6 mm <sup>2</sup>
	烘房控制配线: 5*6 mm <sup>2</sup>   烘房电加热配线: 3*2.5 mm <sup>2</sup>

## 环境要求

温度范围	20-28 °C (68~82 °F)
湿度范围	45-60 % (无凝结)

## 安装尺寸

主机净尺寸	6827 mm * 5850 mm * 2296 mm(长宽高)
包装箱尺寸	主机: 7000 mm * 2250 mm * 2540 mm(长宽高)
	进料: 4300 mm * 2250 mm * 2360 mm(长宽高)
主机净重	11.87吨 (实称)
包装后重	13.5吨 (实称)